

imageRUNNER ADVANCE

6055/i
6065/i
6075/i

Un nivel superior en
productividad

you can

Descubra nuevas oportunidades con la más avanzada gama de sistemas digitales multifunción en blanco y negro. Mayor productividad, flujos de trabajo más eficaces, seguridad mejorada y un total respeto por el medioambiente.



55 - 75
PPM PPM
BLANCO Y NEGRO

INTERFACE
DE USUARIO
PERSONALIZABLE

HASTA
7.700 HOJAS
DE CAPACIDAD

EXCEPCIONALES
FUNCIONES
DE ESCANEADO

AVANZADAS
FUNCIONES
DE ACABADO

DISEÑO
MODULAR

Productividad

- Intuitivo panel táctil a todo color de 8,4 pulgadas
- Creación de botones “un toque” para la realización de tareas comunes
- Escaneado a color doble cara hasta 200 ipm
- Integración y digitalización en aplicaciones del negocio
- Software integrado para simplificar y optimizar los flujos de trabajo

Medioambiente

- Excepcional eficiencia energética: consumo energético de tan sólo 1,5 vatios en modo reposo
- Certificación Energy Star
- Incorporación de materiales reciclados y Bio plásticos

Seguridad

- Funciones de seguridad avanzadas que abarcan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus documentos
- Total integración con Canon uniFLOW OM
- Conformidad con Common Criteria nivel EAL3*

*Requiere el kit de encriptación y mirroring para disco duro opcional

Calidad y Funciones de Acabado

- Opciones de acabado profesionales (plegado y grapado de cuadernillos, plegado en C y en Z, inserción, perforado)
- Impresión a 1.200 ppp para una calidad superior
- Postscript genuino y controlador Fiery opcional

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Especificaciones: imageRUNNER ADVANCE 6055/i 6065/i 6075/i

ESPECIFICACIONES BÁSICAS Tipo Tamaño máximo del original Tamaños de copias Resolución Velocidad copia/impresión Ampliación / Reducción Tiempo primera copia Tiempo de calentamiento Número de juegos copia/impresión Dúplex Gramaje de papel Alimentación de papel Velocidad del Procesador Memoria Unidad de disco duro Panel Interfaz Protocolos de red Alimentación eléctrica Consumo eléctrico Dimensiones (An x P x Al) Espacio de Instalación (Ancho x Fondo) Peso	Consola A3 Casette 1, 2: A4 Casette 3, 4: A3 - A5R, Tamaño libre (139,7 x 182 mm - 297 x 487,7 mm) Bandeja de alimentación manual: A3 - A5R, Tamaño libre (100 x 143 mm - 297 x 487,7 mm) Lectura: 600 ppp x 600 ppp, Copia: 1200 ppp x 1200 ppp Impresión: 1200 ppp x 1200 ppp, 256 gradaciones A4: 55 ppm (iR-ADV 6055/i), 65 ppm (iR-ADV 6065/i), 75 ppm (iR-ADV 6075/i), A3: 32 ppm (iR-ADV 6055/i), 32 ppm (iR-ADV 6065/i), 37 ppm (iR-ADV 6075/i) Modo Zoom: 25% - 400% Escalas fijas: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,3 segundos (iR-ADV 6055/i, iR-ADV 6065/i), 3,1 segundos (iR-ADV 6075/i) 38 segundos o menos De 1 a 9999 hojas Automático estándar Cassettes: 52 - 220 g/m ² , Bandeja de alimentación manual: 52 - 256 g/m ² Dúplex: 52 - 220 g/m ² De serie: 1.500 hojas x2 cassettes (3.000 hojas), 550 hojas x2 cassettes (1.100 hojas), Bandeja multipropósito: 100 hojas Opcional: Depósito de Papel Lateral para 3.500 hojas, Capacidad Máxima de Papel 7.700 hojas 1.2GHz 1.5GB (opcional 512MB adicionales) Estándar 80GB, ampliable a 250GB TFT SVGA táctil de 8,4 pulgadas, Opcional TFT SVGA táctil de 10,4 pulgadas Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g, Opcional), USB2.0 TCP/IP* (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Soporte IPv4/IPv6 220-240V, 10A 50/60Hz 2,2 KW máx. 645 mm x 770 mm x 1.220 mm 942 mm x 1.289 mm 235 kg aprox.
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Lenguaje(s) de Descripción de Página Resolución Fuentes Sistemas operativos soportados	UFR II (Estándar en todos los modelos), PCL5e/6: (Estándar en los modelos i) Adobe PostScript 3 original(Opcional en todos los modelos con Canon PS Printer Kit-A1) 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp Fuentes PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Fuentes PS: 136 Roman UFR II: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o superior) PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 / Windows 7/ Server 2008 R2 PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o superior) Mac-PPD: Mac OS 9.1 o posterior, Mac OS X (10.2.8 o posterior)
CONTROLADOR FIERY Nombre Lenguaje(s) de Descripción de Página Resolución Memoria Disco duro CPU Fuentes Sistemas operativos soportados Interfaz Protocolo de red	imagePASS-U1 (Opcional) Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp 2 Gb 80 Gb Intel Core Duo T2500 2.0GHz PS: 136 Fuentes PS Adobe, PCL: 113 fuentes PCL Windows 2000 (Sólo controlador de impresora)/ XP (SP3)/Server 2003 (SP2)/ Server 2008 (SP2)/ Vista (SP2)/ Vista SP1/ Windows 7 (Sólo controlador de impresora), Mac OS 10.4 o posterior Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, 15 pines D-sub TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER Opcional/De serie Velocidad de lectura Resolución de lectura Pull-Scan	Requiere el la Unidad Lectora a Doble Cara opcional-C1 Escaneado (una cara): A4 120 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 85 ipm 300 ppp (Color) Escaneado (doble cara): A4 200 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 100 ipm 300 ppp (Color) 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp (el escaneado a 600 ppp color requiere la ampliación de memoria opcional Type B - 512MB) Controlador de red TWAIN (75 a 600 ppp con Blanco y negro / color) Pull-Scan Sistemas operativos soportados: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows 7 (32 bit, 64 bit en modo compatibilidad)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO Opcional/De serie Destinos Libreta de direcciones Formato de fichero Funciones de Envío:	Requiere el la Unidad Lectora a Doble Cara opcional-C1 E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Local (Máx.1800) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS, PDF/A-1b, compacto PDF optimizado para para Web Kit de Funciones Avanzadas de Envío-E1 (opcional): PDF escalable (Trazado y suavizado), PDF/XPS buscable, PDF con Reader Extensions Kit de Funciones Avanzadas de Seguridad-D1 (opcional): PDF encriptado, PDF/XPS con firma de dispositivo Kit de Firma de Usuario-C1 (opcional): PDF/XPS con firma digital de usuario

LECTOR DE DOCUMENTOS Nombre del Lector de Documentos Tamaño de papel Gramaje de papel Número máximo de originales Velocidad de escaneo (max.) Dimensiones (An x P x Al) Peso	Alimentador Automático de Documentos a Doble Cara-C1 (1PDS) Opcional A3, A4, A4R, A5, A5R Original a una cara: 38 - 220 g/m ² , Original a doble cara: 64 - 220 g/m ² 300 hojas (80 g/m ²) Copia (una cara): A4 120 ipm 600 ppp (Blanco y negro) Escaneado (una cara): A4 120 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 85 ipm 300 ppp (Color) Copia (doble cara): A4 120 ipm 600 ppp (Blanco y negro) Escaneado (doble cara): A4 200 ipm 300 ppp (Blanco y negro), 100 ipm 300 ppp (Color) 635 mm x 605 mm x 253 mm 39,4 kg aprox.
DEPÓSITO DE PAPEL-A1 Tamaño de papel Gramaje de papel Capacidad de papel Dimensiones (An x P x Al) Peso	A4 52 - 220 g/m ² 3.500 hojas (80 g/m ²) 323 mm x 583 mm x 570 mm 37 kg aprox.
DEPÓSITO DE PAPEL-D1 Tamaño de papel Gramaje de papel Capacidad de papel Dimensiones (An x P x Al) Peso: aprox.	A3, A4, A4R 52 - 220 g/m ² 3.500 hojas (80 g/m ²) 601 mm x 621 mm x 570 mm Aprox. 57 kg
FINALIZADOR GRAPADOR-E1 FINALIZADOR DE CUADERNILLOS-E1 Número de bandejas Capacidad de bandeja Gramaje de papel Posición de grapado capacidad de grapado Grapado de cuadernillos tamaño de papel Grapado de cuadernillos capacidad de grapado Dimensiones (An x P x Al) Peso	3 Bandeja A: A4/A5R 250 hojas, A3/A4R 125 hojas, Bandeja B: A4/A5R 1.300 páginas, A3/A4R 650 hojas, Bandeja C: A4 2.450 páginas, A5R 1.700 páginas, A3/A4R 650 hojas 64 - 105 g/m ² Esquina, Doble, Cuadernillo (solo para el finalizador cuadernillos-E1) A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas A3, A4R (Sólo para el finalizador de cuadernillos-E1) 16 hojas (64 páginas, 64-81 g/m ²) (Sólo para el finalizador de cuadernillos-E1) Finalizador Grapador-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm Finalizador de Cuadernillos-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm Finalizador Grapador-E1 48 kg aprox. Finalizador de Cuadernillos-E1 70,5 kg aprox.
PERFORADOR (Todas las Taladradoras requieren el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1)	Taladradora Externa-A1: 2 taladros, Taladradora Externa-A1: 2/4 agujeros francés
UNIDAD DE INSERCIÓN / UNIDAD DE PLEGADO-H1 Número de bandejas para inserción Tamaño de papel / Gramaje de papel Capacidad de Alimentación Plegado en C Tamaño / Gramaje de papel Plegado en Z Tamaño / Gramaje de papel Capacidad de Salida Dimensiones (An x P x Al) Peso	Requiere el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1 1 Bandeja A3, A4, A4R / 60- 256 g/m ² 100 hojas (80 g/m ²) A4R / 60- 105 g/m ² A3, A4R / 60- 105 g/m ² 40 hojas 662 mm x 679 mm x 1.242 mm 76 kg aprox.
UNIDAD DE INSERCIÓN-L1 Número de bandejas para inserción Tamaños de Papel Gramaje de papel Capacidad de Alimentación Dimensiones (An x P x Al) Peso	Requiere el Finalizador de Cuadernillos-E1 o el Finalizador Grapador-E1 1 Bandeja A3, A4, A4R 60 - 256 g/m ² 100 hojas (80 g/m ²) 662 mm x 679 mm x 1.242 mm 40 kg aprox.
OTROS ACCESORIOS	Cubierta de Impresora-B1, Cartucho de Tinta para Sello-C1, Asa de Accesibilidad para ADF-A1, Kit de Impresión Directa-H1 (para PDF/XPS), Kit de Impresión de Códigos de Barras-D1, Kit de Borrado de Datos-C1, Kit de Encriptado y Mirroring de Disco Duro-C2, Software de Encriptado de Impresión-D1, Marca de Agua Segura-B1, Software para Acceso a Web-H1, Kit para Sistema de Gestión de Acceso-B1, Placa de Expansión-E1, Tarjeta de Red Inalámbrica-B1, Tarjeta IPsec-B2, Disco Duro 80GB/2,5"-C1, Disco Duro 250GB/2,5"-D1, Kit de Disco Duro Extraíble-AD1, Kit de Sistema Anticopia-A1, SeeQuence compose (Para IMAGEPASS-U1), SeeQuence impose (Para IMAGEPASS-U1), SeeQuence Suite (Para IMAGEPASS-U1), Kit de Disco Duro Extraíble-B4 (Para IMAGEPASS-U1), Placa de Fax Súper G3-AF1, Placa de Fax para 2ª Línea de Fax Súper G3-AF1, Kit de Fax Remoto-A1, Soporte para Alimentación de Separadores-B1, Grapas-J1, Cartucho de Grapas-D3, Bandeja Desplazadora-E1, Bandeja de Salida-Q1, Panel de Control Vertical-A1, Lector de Tarjetas-C1, Soporte para el Lector de Tarjetas-A2, Bandeja de Documentos-A1, Hoja del Panel de Control-B1, Software de Operador Remoto-B1, Kit de Guía por Voz-F1, Lector/Grabador Multimedia-A1, Kit de Interface Serie-K1
Algunas imágenes de este catálogo son simuladas a fin de facilitar su reproducción. Todos los datos se basan en pruebas estándar de Canon. Tanto catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. * y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0145W418
© Canon Europa N.V., 2010 (0510)

Canon España, S.A.
Av. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa

